



Triade

PARTY RENT

Herenweg 64, unit 53
 3602 AR Maarssen
 T 0346 555 975
 E info@triadepartyrent.nl
 W www.triadepartyrent.nl
 Rabobank NL40 RABO 0310 6604 59
 Triodos Bank NL86 TRIO 0786 6851 74
 KvK nr. 30119459
 btw nr. NL1264.82.408.B.01

Gebruiksaanwijzing van de percolator

1. Algemeen

- Bij dit toestel dient bij voorkeur grof gemalen koffie te worden gebruikt;
- Het toestel mag nooit onder water worden gedompeld;
- Zet het toestel nooit aan zonder dat er water in de ketel zit.

Het toestel dient uitsluitend op een geaard stopcontact te worden aangesloten.

2. Installatie

- a. Reinig filterbak, filterdeksel, percolatorbuis en binnenkant van de ketel door deze met lauw warm water schoon te spoelen;
- b. Plaats het toestel rechtop op een stevige vlakke ondergrond;
- c. Plaats het rooster, de percolatorbuis en de afgesloten filterbak in de ketel (let hierbij op dat het voetje van de percolatorbuis goed op de holte van de bodem rust);
- d. Steek de stekker in een geaard stopcontact, let hierbij op dat de schakelaar uitstaat.

Het toestel is nu geschikt voor gebruik.

3. Koffie zetten

De buitenkant van het toestel wordt tijdens het gebruik heet, dus niet aanraken.

- De minimale zethoeveelheid is 5 liter;
 - Gebruik bij voorkeur grof gemalen koffie;
 - Bij gebruik van andere soorten maling is het gebruik van filterpapier noodzakelijk, deze zijn bijgeleverd;
 - Voor 10 liter koffie dient u 500 gram koffie te gebruiken.
- a. Vul de ketel met water gelijk aan de hoeveelheid koffie die er gezet dient te worden, zie pijlglas aan de buitenzijde;
 - b. Doe de koffiemaling in de filterbak;
 - c. Sluit de filterbak goed af met de filterdeksel;
 - d. Plaats de percolatorbuis en de afgesloten filterbak in de ketel (let hierbij op dat het

- voetje van de percolatorbuis goed op de holte van de bodem rust);
- e. Plaats de deksel op het toestel.
- f. Zet het toestel aan door middel van de schakelaar, het rode lampje in deze schakelaar dient nu te gaan branden; Vanaf het moment dat het groene signaallampje gaat branden is de koffie klaar en zal de koffie automatisch warm worden gehouden.

4. Koffie schenken

- a. Hou een kopje of beker onder de uitloop van de tapkraan;
- b. Druk de tapkraan iets naar beneden zodat de koffie gaat lopen en laat deze weer los op het moment dat de kop of beker vol is.

5. Reinigen na gebruik

- a. Neem de filterbak en percolatorbuis uit de ketel en leeg de filterbak door deze boven een afvalcontainer leeg te kloppen, het uitkloppen gaat makkelijker als de koffiemaling enigszins is opgedroogd;
 - b. Spoel filterbak, filterdeksel en percolatorbuis af onder de kraan;
 - c. Spoel de vulkraan schoon door deze even te openen;
 - d. Spoel de binnenkant van de ketel schoon.
- Het toestel is nu weer gereed voor gebruik.

6. De percolator werkt niet

- Mogelijk is de percolator in storing. Om het toestel weer bedrijfsklaar te maken dient na afkoeling de resetknop aan de onderzijde van het toestel te worden ingedrukt.
- Werkt het toestel nu nog niet, neem dan contact met ons op: telefoon (0346) 555 975

7. Technische gegevens TS 5010

inhoud	10 liter
minimale zethoeveelheid	5 liter
zettijd bij max. hoeveelheid	ca. 38 minuten
spanning	230 Volt
vermogen	1520 Watt

bezoek ons op:

